

EIGNUNGSZUORDNUNG von Gesteinskörnungen und Böden für Bauvorhaben der Sächsischen Straßenbauverwaltung

- aufgrund der regelmäßigen Freiwilligen Fremdüberwachung im System 2+ und der werkseigenen Produktionskontrolle (WPK) von Gesteinskörnungen
- aufgrund der Fremdüberwachung für Schichten ohne Bindemittel gemäß TLG SoB-StB
- aufgrund der Fremdüberwachung von Baustoffgemischen zur Herstellung von Bettungs- und Fugenmaterial gemäß TL Pflaster-StB in Anlehnung an TLG SoB-StB

Antragsteller: ProStein GmbH & Co. KG
Zum Steinberg 15
01920 Elstra

Reg.-Nr.:
97

Werk: Pließkowitz

Gesteinsart: natürliche Gesteinskörnung/
Granodiorit/ Lamprophy

Prüfstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor, 01062 Dresden
Überwachungs- und Zertifizierungsstelle: TU Dresden/ Straßenbaulabor/ ÜZ-Stelle, 01062 Dresden
Prüfstelle TL G SoB-StB: -

Prüfzeugnisnummer: 02/ 42 17 vom: 06.07.2017
01/ 03 17 10.07.2017
03/ 12 17 11.07.2017
02/ 43 17 13.07.2017

Korngruppe/ Lieferkörnung: Füller, 0/2, 0/5, 2/5, 2/8, 5/8, 5/16, 8/11, 8/16, 11/16, 16/22, 22/32, 0/32, 0/45

Probenahme durch: Herrn Stief (AG) am: 23.05.2017
Frau Gischel (BHS/ WPK) 13.06.2017
Herrn Paul (Prüfstelle)

Verwendungszweck/ Bauklassen/ Belastungsklassen	
Bkl. SV, I-III	Bkl. IV-VI
Bk100 – Bk1,8	Bk1,0 – Bk0,3

Bezeichnung neu - alt	Korngruppe/ Lieferkörnung	auf der Grundlage von: Angaben in den Leistungserklärungen sowie TL Gestein-StB 04/07, TL SoB-StB 04/07, TL Pflaster-StB 06/15, ZTV Pflaster-StB 06, TL Asphalt-StB 07/13, ZTV Asphalt-StB 07/13, ZTV BEA-StB 09/13, TL Beton-StB 07, ZTV Beton-StB 07	
Füller	Füller	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
fGK - Edelbrechsand	0/2	AC T, AC B, AC D, SMA, MA	AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
GKG - Brechsand-Splitt	0/5	AC T	AC T, AC TD
gGK - Splitt	2/8, 8/16	BTS, SB außer Oberbeton 0/8 (1)	BTS, SB
gGK - Splitt	22/32	AC T	AC T
gGK - Edelsplitt	2/5-SI ₂₀ / f _{0,5}	BTS, SB außer Oberbeton 0/8 (1), AC T, AC B, AC D, SMA, MA, OB	BTS, SB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA, OB
gGK - Edelsplitt	5/8, 8/11, 11/16, 16/22	BTS, SB außer Oberbeton 0/8 (1), AC T, AC B, AC D, SMA, MA	BTS, SB, AC T, AC TD, AC B, AC D, SMA, MA
	2/5-SI ₁₅ [471050], 5/8-SI ₁₅ [471150]	BTS, SB (1)	BTS, SB
gGK - Splittgemisch	5/16	AC T	AC T, AC TD
GKG – Brechkornmische für Frostschutzschichten	0/32-UF ₅ , 0/45-UF ₅	FSS (2)	FSS (2)
GKG – Brechkornmische für Schottertragschichten	0/32, 0/45	STS	STS

PSV angegeben 54 (aus der aktuellen Fremdüberwachung)
PSV angegeben 54 (Herstellerrangabe gem. Leistungserklärung)

Bemerkungen:

- (1) gilt vorbehaltlich des Unbedenklichkeitsnachweises hinsichtlich der Vermeidung einer schädigenden Alkalireaktion gemäß ARS 04/2013
- (2) Wenn Grundwasser in Planumshöhe aufsteigen kann, ist Tabelle 1 der TL SoB-StB 04/07 zu beachten

Der Festigkeitsverlust durch Hitzebeanspruchung [V_{s2}] gemäß EN 1367-5 beträgt aktuell 5,5 M.-%.

Abkürzungen für Verwendungszweck siehe Rückseite

Die Eignungszuordnung vom 17.07.2017 wird hiermit
 aufgehoben ergänzt verlängert.

Diese Zuordnung verliert ihre
Gültigkeit spätestens am 23.01.2018

Zwischenzeitliche Änderungen bleiben vorbehalten.

Anfragen unter: LIST GmbH Rochlitz, Frau Reisdorf

Tel.: 037207 832-233
Fax.: 0351 4511784 399

Rochlitz, den 27.07.2017

Göpfert
Geschäftsführer



LIST Gesellschaft für Verkehrswesen
und ingenieurtechnische
Dienstleistungen mbH
Seminarstraße 4, 09306 Rochlitz